Version: RPM

	Δp [mbar]	2000 rpm Q [m³/h]	2000 rpm P [kW]	2000 rpm P_n [kW]	2250 rpm Q [m³/h]	2250 rpm P [kW]	2250 rpm P_n [kW]	2500 rpm Q [m³/h]	2500 rpm P [kW]	2500 rpm P_n [kW]	2750 rpm Q [m³/h]	2750 rpm P [kW]	2750 rpm P_n [kW]	2900 rpm Q [m³/h]	2900 rpm P [kW]	2900 rpm P_n [kW]	3250 rpm Q [m³/h]	3250 rpm P [kW]	3250 rpm P_n [kW]	3500 rpm Q [m³/h]	3500 rpm P [kW]	3500 rpm P_n [kW]	3750 rpm Q [m³/h]	3750 rpm P [kW]	3750 rpm P_n [kW]	4000 rpm Q [m³/h]	4000 rpm P [kW]	4000 rpm P_n [kW]	4250 rpm Q [m³/h]	4250 rpm P [kW]	4250 rpm P_n [kW]	4500 rpm Q [m³/h]	4500 rpm P [kW]	4500 rpm P_n [kW]
COMPRESSION	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	3.62	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	3.19	4.00	119	3.37	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	2.95	4.00	135	3.13	4.00	186	3.56	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	89	2.45	4.00	128	2.72	4.00	150	2.89	4.00	200	3.29	4.00	234	3.60	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	225	-	-	-	66	2.00	4.00	106	2.24	4.00	144	2.49	4.00	165	2.64	3.00	214	3.02	4.00	247	3.31	4.00	280	3.62	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	85	1.80	4.00	123	2.02	3.00	160	2.25	3.00	181	2.40	3.00	228	2.75	4.00	261	3.03	4.00	292	3.31	4.00	324	3.61	4.00	-	-	-	-	-	-
	175	65	1.41	4.00	104	1.60	3.00	141	1.81	3.00	176	2.02	3.00	196	2.15	3.00	242	2.49	3.00	274	2.74	4.00	305	3.01	4.00	336	3.29	4.00	366	3.60	4.00	-	-	-
	150	85	1.23	3.00	123	1.41	3.00	158	1.59	3.00	192	1.79	2.20	211	1.91	2.20	256	2.22	3.00	287	2.45	3.00	317	2.71	3.00	347	2.97	4.00	377	3.26	4.00	406	3.56	4.00
	125	106	1.06	3.00	141	1.21	3.00	175	1.38	2.20	208	1.55	2.20	227	1.67	2.20	270	1.95	2.20	300	2.17	3.00	330	2.40	3.00	359	2.65	3.00	388	2.92	4.00	417	3.21	4.00
	100	127	0.88	2.20	160	1.01	2.20	192	1.16	2.20	224	1.32	2.20	242	1.42	2.20	284	1.68	2.20	313	1.88	2.20	343	2.10	3.00	371	2.33	3.00	400	2.58	3.00	428	2.85	4.00
	75	147	0.70	2.20	179	0.82	2.20	210	0.95	2.20	240	1.09	2.20	257	1.18	2.20	298	1.41	2.20	327	1.60	2.20	355	1.80	2.20	383	2.01	3.00	411	2.25	3.00	439	2.50	3.00
	50	168	0.52	2.20	198	0.62	2.20	227	0.73	2.20	256	0.86	2.20	273	0.94	2.20	312	1.14	2.20	340	1.31	2.20	368	1.49	2.20	395	1.69	2.20	422	1.91	2.20	450	2.14	3.00
	25	189	0.35	2.20	217	0.43	2.20	244	0.52	2.20	272	0.62	2.20	288	0.69	2.20	326	0.87	2.20	353	1.02	2.20	380	1.19	2.20	407	1.37	2.20	434	1.57	2.20	460	1.79	2.20
	0	209	0.17	2.20	236	0.23	2.20	262	0.30	2.20	288	0.39	2.20	304	0.45	2.20	340	0.61	2.20	366	0.74	2.20	393	0.89	2.20	419	1.05	2.20	445	1.23	2.20	471	1.44	2.20
SUCTION	25	192	0.38	2.20	219	0.45	2.20	246	0.54	2.20	272	0.63	2.20	288	0.69	2.20	325	0.84	2.20	351	0.96	2.20	378	1.09	2.20	404	1.22	2.20	431	1.36	2.20	457	1.52	2.20
	50	173	0.55	2.20	201	0.65	2.20	228	0.75	2.20	256	0.86	2.20	272	0.94	2.20	310	1.11	2.20	336	1.25	2.20	363	1.39	2.20	390	1.55	2.20	417	1.71	2.20	443	1.88	2.20
	75	152	0.73	2.20	181	0.84	2.20	210	0.97	2.20	238	1.10	2.20	254	1.18	2.20	293	1.38	2.20	320	1.54	2.20	348	1.70	2.20	375	1.87	2.20	402	2.05	3.00	429	2.24	3.00
	100	129	0.90	2.20	160	1.04	2.20	190	1.18	2.20	219	1.33	2.20	236	1.42	2.20	276	1.65	2.20	304	1.83	2.20	331	2.01	3.00	359	2.20	3.00	386	2.40	3.00	414	2.60	3.00
	125	104	1.07	3.00	137	1.23	3.00	168	1.39	2.20	198	1.56	2.20	216	1.67	2.20	257	1.92	2.20	286	2.12	3.00	314	2.32	3.00	342	2.52	3.00	370	2.74	4.00	398	2.96	4.00
	150	-	-	-	112	1.42	3.00	145	1.61	3.00	177	1.79	2.20	195	1.91	2.20	238	2.19	3.00	267	2.40	3.00	296	2.62	3.00	325	2.85	4.00	353	3.08	4.00	382	3.33	4.00
	175	-	-	-	85	1.62	3.00	120	1.82	3.00	154	2.03	3.00	173	2.15	3.00	217	2.46	3.00	248	2.69	3.00	278	2.93	4.00	307	3.17	4.00	336	3.43	4.00	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	94	2.03	4.00	130	2.26	3.00	150	2.40	3.00	196	2.73	4.00	227	2.98	4.00	258	3.24	4.00	288	3.50	4.00	-	-	-	-	-	-
	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	2.49	4.00	126	2.64	3.00	173	3.00	4.00	206	3.27	4.00	238	3.54	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.89	4.00	150	3.27	4.00	184	3.56	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tolerance on indicated values ± 10%.
Data subject to change without notice.
Curves referring to air at a temperature of 20 °C and atmospheric pressure of 1013 mbar (abs).