Version: RPM

	Δp [mbar]	2000 rpm Q [m³/h]	2000 rpm P [kW]	2000 rpm P_n [kW]	2250 rpm Q [m³/h]	2250 rpm P [kW]	2250 rpm P_n [kW]	2500 rpm Q [m³/h]	2500 rpm P [kW]	2500 rpm P_n [kW]	2750 rpm Q [m³/h]	2750 rpm P [kW]	2750 rpm P_n [kW]	2900 rpm Q [m³/h]	2900 rpm P [kW]	2900 rpm P_n [kW]	3250 rpm Q [m³/h]	3250 rpm P [kW]	3250 rpm P_n [kW]	3500 rpm Q [m³/h]	3500 rpm P [kW]	3500 rpm P_n [kW]	3750 rpm Q [m³/h]	3750 rpm P [kW]	3750 rpm P_n [kW]	4000 rpm Q [m³/h]	4000 rpm P [kW]	4000 rpm P_n [kW]	4250 rpm* Q [m³/h]	4250 rpm* P [kW]	4250 rpm* P_n [kW]	4500 rpm* Q [m³/h]	4500 rpm* P [kW]	4500 rpm* P_n [kW]
COMPRESSION	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233	8.34	9.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242	7.81	9.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228	6.83	9.20	251	7.29	9.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	200	5.65	9.20	238	6.33	9.20	261	6.77	7.50	315	7.84	9.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	450	-	-	-	-	-	-	210	5.19	9.20	249	5.83	7.50	272	6.24	7.50	325	7.26	9.20	363	8.05	9.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	183	4.16	9.20	221	4.72	7.50	260	5.33	7.50	283	5.72	7.50	336	6.68	7.50	374	7.43	9.20	411	8.24	9.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	350	156	3.24	9.20	195	3.73	7.50	233	4.26	7.50	271	4.83	7.50	294	5.20	7.50	347	6.11	7.50	384	6.82	9.20	421	7.59	9.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300	169	2.86	7.50	207	3.31	7.50	245	3.80	7.50	283	4.33	7.50	306	4.67	7.50	358	5.53	7.50	395	6.21	7.50	432	6.93	9.20	468	7.72	9.20	-	-	-	-	-	-
	250	182	2.48	7.50	220	2.89	7.50	258	3.34	7.50	296	3.83	7.50	318	4.15	7.50	370	4.95	7.50	406	5.59	7.50	442	6.28	7.50	478	7.03	9.20	514	7.84	9.20	-	-	-
	200	196	2.10	7.50	234	2.47	7.50	272	2.88	7.50	309	3.33	7.50	331	3.63	7.50	382	4.38	7.50	418	4.98	7.50	453	5.63	7.50	489	6.34	7.50	524	7.11	9.20	559	7.95	9.20
	150	212	1.72	7.50	249	2.05	7.50	286	2.42	7.50	323	2.83	7.50	344	3.10	7.50	394	3.80	7.50	429	4.36	7.50	465	4.98	7.50	500	5.65	7.50	534	6.39	7.50	569	7.19	9.20
	100	229	1.34	7.50	265	1.63	7.50	301	1.96	7.50	337	2.33	7.50	358	2.58	7.50	407	3.22	7.50	441	3.75	7.50	476	4.33	7.50	510	4.97	7.50	545	5.67	7.50	579	6.43	7.50
	50	247	0.95	7.50	282	1.20	7.50	317	1.49	7.50	351	1.83	7.50	372	2.05	7.50	420	2.65	7.50	454	3.13	7.50	488	3.68	7.50	522	4.28	7.50	555	4.94	7.50	589	5.67	7.50
	0	266	0.57	7.50	300	0.78	7.50	333	1.03	7.50	366	1.33	7.50	386	1.53	7.50	433	2.07	7.50	466	2.52	7.50	500	3.03	7.50	533	3.59	7.50	566	4.22	7.50	599	4.91	7.50
SUCTION	50	250	1.06	7.50	284	1.30	7.50	317	1.57	7.50	351	1.86	7.50	371	2.05	7.50	418	2.53	7.50	451	2.91	7.50	485	3.32	7.50	518	3.75	7.50	552	4.22	7.50	585	4.71	7.50
	100	231	1.44	7.50	266	1.72	7.50	301	2.03	7.50	335	2.36	7.50	356	2.58	7.50	403	3.12	7.50	437	3.53	7.50	471	3.98	7.50	505	4.45	7.50	539	4.96	7.50	572	5.49	7.50
	150	209	1.81	7.50	246	2.14	7.50	282	2.49	7.50	317	2.86	7.50	338	3.10	7.50	387	3.70	7.50	422	4.15	7.50	456	4.64	7.50	490	5.15	7.50	524	5.70	7.50	558	6.27	7.50
	200	185	2.19	7.50	223	2.56	7.50	261	2.95	7.50	298	3.36	7.50	320	3.63	7.50	370	4.28	7.50	405	4.77	7.50	440	5.30	7.50	475	5.85	7.50	509	6.44	7.50	544	7.05	9.20
	250	-	-	-	198	2.97	7.50	238	3.41	7.50	276	3.86	7.50	299	4.15	7.50	351	4.86	7.50	387	5.40	7.50	423	5.96	7.50	458	6.55	7.50	493	7.18	9.20	528	7.83	9.20
	300	-	-	-	-	-	-	212	3.86	7.50	253	4.36	7.50	276	4.68	7.50	330	5.44	7.50	367	6.02	7.50	404	6.62	7.50	440	7.25	9.20	476	7.92	9.20	-	-	-
	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227	4.86	7.50	252	5.20	7.50	308	6.02	7.50	346	6.64	7.50	384	7.28	9.20	421	7.96	9.20	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226	5.72	7.50	284	6.60	7.50	324	7.26	9.20	363	7.94	9.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tolerance on indicated values ± 10%.
Data subject to change without notice.
Curves referring to air at a temperature of 20 °C and atmospheric pressure of 1013 mbar (abs).
**Only for GOR / GVR execution*